

# Фитинги Sprint®. Серия S2000.

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2  
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

4

828

СОЕДИНЕНИЕ




Серия S2000 включают в себя 15 различных моделей фитингов, в том числе и с конической резьбой. Основной характеристикой этих фитингов является наличие уплотнительного фторопластового кольца Sprint® на резьбе, исключающее необходимость использования других уплотнений, а также ускоряющее монтаж.

Кроме того, наличие уплотнения гарантирует чистоту в фазе монтажа и дает возможность производить соединения и разъединения фитингов несколько раз без использования дополнительных уплотнений резьбы.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	латунь OT58 покрытая никелем, резьбовое уплотнение P.T.F.E.
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочее тело	сжатый воздух и жидкости под низким давлением
Температура	-40 ÷ 120°C

## Фитинги Sprint®



## Фитинги Мод. S2500

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	H	L	SW
S2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12
S2500 1/4	R1/4	11	27	14
S2500 3/8	R3/8	11,5	28	17
S2500 1/2	R1/2	14	33,5	22

## Фитинги Мод. S2530

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW
S2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	14
S2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17
S2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22
S2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17
S2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22
S2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22

## Фитинги Мод. S2520

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW
S2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13
S2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17
S2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20
S2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17
S2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20
S2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24
S2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20
S2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24
S2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24

## Фитинги Мод. S2510

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
S2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14
S2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17
S2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17
S2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22
S2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22

## Фитинги Мод. 2541

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW	SW1
2541 1/8-1/8	G1/8	G1/8	5,5	28	13	14
2541 1/4-1/4	G1/4	G1/4	7	31,5	17	14
2541 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	34	20	19

## Фитинги Мод. S2010

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	E	H	SW
S2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9
S2010 1/4	R1/4	13,5	11	12
S2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14
S2010 1/2	R1/2	16	14	16

## Фитинги Мод. S2020

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW
S2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12
S2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	14
S2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16
S2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20

## Фитинги Мод. S2050

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW
<b>S2050 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12
<b>S2050 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	46	23	14
<b>S2050 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16
<b>S2050 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20

## Фитинги Мод. S2060

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW
<b>S2060 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12
<b>S2060 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	23	14
<b>S2060 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16
<b>S2060 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20

## Фитинги Мод. S2070

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW
<b>S2070 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12
<b>S2070 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	46	23	14
<b>S2070 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16
<b>S2070 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20

## Фитинги Мод. S2080

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	E	H	SW
<b>S2080 1/8</b>	R1/8	11,5	7,5	9
<b>S2080 1/4</b>	R1/4	13,5	11	12
<b>S2080 3/8</b>	R3/8	15,5	11,5	14
<b>S2080 1/2</b>	R1/2	16	14	16

## Фитинги Мод. S2090

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW
<b>S2090 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12
<b>S2090 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	23	14
<b>S2090 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16
<b>S2090 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20

## Заглушка Мод. S2610

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	SW
<b>S2610 1/8</b>	G1/8	7,5	4
<b>S2610 1/4</b>	G1/4	9	6
<b>S2610 3/8</b>	G3/8	10	8
<b>S2610 1/2</b>	G1/2	11	10

## Заглушка Мод. S2615

Sprint®



## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	SW
<b>S2615 1/8</b>	R1/8	8	5
<b>S2615 1/4</b>	R1/4	10	7
<b>S2615 3/8</b>	R3/8	10	8